Eskilstuna kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöskyddsenheten
631 86 Eskilstuna

E-post: miljo@eskilstuna.se
Telefon, växel: 016-710 10 00
Besöksadress: Alva Myrdals gata 3D

Anmälan om hantering av spillolja eller brandfarlig vätska i cisterner eller lösa behållare större än 150 liter inom vattenskyddsområde

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Anmälan ska lämnas in till miljöskyddsenheten minst 4 veckor innan cisternen eller de lösa behållarna installeras/ställs upp och börjar användas. En avgift kommer att tas ut för vår handläggning av anmälan.

Blanketten går att fylla i digitalt, men glöm inte att skriva ut den och underteckna innan du skickar in den.

Om du vill mejla anmälan måste du först skanna in den undertecknade anmälan innan du mejlar den.

Texta tydligt om du skriver för hand.

Anmälan skickas till:

miljo@eskilstuna.se

eller

Eskilstuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöskyddsenheten
631 86 Eskilstuna

Uppgifter om dig som ska förvara/hantera spillolja eller brandfarlig vätska

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Läs mer om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter på: eskilstuna.se/GDPR.

Namn		Personnummer/organisationsnummer
Fastighetsbeteckning		Telefon
Utdelningsadress	Postnummer	Postort
E-postadress		

Uppgifter om fastighetsägaren (om någon annan än du själv äger fastigheten)

Namn		Telefon
Utdelningsadress	Postnummer	Postort
E-postadress		

Anmälan gäller följande

☐ Lösa behållare Antal behållare: Max lagrad volym: ☐ Inomhus ☐ Utomhus

Vid tillfällig hantering, ange datum när hanteringen ska ske:
(Med tillfällig hantering menas hantering under mer än 5 dagar under en sammanhängande period av max 30 dagar.)

☐ Cistern ovan mark Cisternnummer: Storlek: ☐ Inomhus ☐ Utomhus

☐ Cistern under mark Cisternnummer: Storlek:

Typ av cistern

☐ S-cistern (cistern med mindre god korrosionsbeständighet)

☐ K-cistern (cistern med god korrosionsbeständighet)

Bifoga den senaste kontrollrapporten för cisternen (rapport från konstruktionskontroll, tillverkningskontroll, installationskontroll, revisionskontroll eller återkommande kontroll).

Fortsätt på nästa sida →

Typ av vätska

☐ Spillolja

☐ Brandfarlig vätska, nämligen:

Vad ska vätskan användas till?

☐ Uppvärmning ☐ Bränsle till fordon ☐ Annat:

Plats för hantering

Finns dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar eller diken/vattendrag i närheten av uppställningsplatsen? ☐ Ja ☐ Nej

Är marken där cisternen ska stå hårdgjord med asfalt eller betong? ☐ Ja ☐ Nej

Bifoga en situationsplan över fastigheten där platsen för den planerade cisternen är utmärkt liksom eventuella närliggande dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar och diken /vattendrag. Avståndet till dricksvattenbrunnar, dagvattenbrunnar och diken/vattendrag ska framgå av situationsplanen.

Skyddsåtgärder vid hantering i lösa behållare

Förvaras den lösa behållaren i sekundärt skydd som inrymmer hela behållarens volym, eller, om flera behållare förvaras i det sekundära skyddet, den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym?
(Observera att denna storlek krävs enligt NFS 2021:10)

☐ Ja ☐ Nej

Är det sekundära skyddet försett med nederbördsskydd? ☐ Ja ☐ Nej

Om nej, motivera varför:

Skyddsåtgärder vid hantering i cistern

Har cisternen med tillhörande rör- och slangledningar sekundärt skydd*? ☐ Ja ☐ Nej
(Observera att sekundärt skydd* krävs enligt NFS 2021:10)

Kommentar:

Förvaras cisternen i invallning*? ☐ Ja ☐ Nej

Inrymmer invallningen* hela cisternens ingående volym, eller, om flera kärl förvaras i invallningen, det största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls ingående volym? ☐ Ja ☐ Nej
(Observera att denna storlek krävs enligt NFS 2021:10)

Är invallningen* försedd med nederbördsskydd? ☐ Ja ☐ Nej

Om nej, motivera varför:

Har cisternen ett annat skydd än invallning*?

☐ Ja, nämligen:

Finns ett spillskydd vid cisternens påfyllningsrör som rymmer 150 liter? ☐ Ja ☐ Nej

Om nej, motivera varför:

Finns det risk för att cisternen kan bli påkörd? ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange hur cisternen kommer att skyddas mot påkörning

*) Med sekundärt skydd menas ett skydd som kan samla upp hela cisterninnehållet om cisternen går sönder.
Skyddet kan bestå av en invallning (uppsamlingstråg) i ett tätt material eller så kan själva cisternen vara dubbelmantlad (ha två väggar).
Som invallning räknas även ett tätt rum med hög tröskel och utan golvbrunn.

Fortsätt på nästa sida →

Ytterligare skyddsåtgärder vid tankning

Hängs tankningsmunstycket upp innanför invallningen* eller finns det ett särskilt spillskydd? ☐ Ja ☐ Nej
Om nej, motivera varför:

Är tankningsslangen försedd med slangbrottsventil? ☐ Ja ☐ Nej
Om nej, motivera varför:

Finns det risk för att spill i samband med tankning kan förorena dagvattenbrunnar? ☐ Ja ☐ Nej

Har ni tillgång till absorberingsmedel? ☐ Ja ☐ Nej
Om nej, motivera varför:

Har ni tillgång till tätningsanordningar för dagvattenbrunnar? ☐ Ja ☐ Nej
Om nej, motivera varför:

Är dagvattenbrunnar som kan förorenas av spill försedda med reningsutrustning?

☐ Ja, nämligen:

☐ Nej
Om nej, motivera varför:

*) Med sekundärt skydd menas ett skydd som kan samla upp hela cisterninnehållet om cisternen går sönder.
Skyddet kan bestå av en invallning (uppsamlingstråg) i ett tätt material eller så kan själva cisternen vara dubbelmantlad (ha två väggar).
Som invallning räknas även ett tätt rum med hög tröskel och utan golvbrunn.

Härmed intygas ovan lämnade uppgifter

Underskrift fastighetsägare	Underskrift användare av cistern
Datum	Datum
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande